

C100-9305

Aditivo Anticratera

Descrição do Produto

O Aditivo Anticratera é utilizado para corrigir e eliminar crateras que possam surgir durante a aplicação de tintas e vernizes poliuretanos.

Composição Básica


Endurecedores: solventes aromáticos, solventes alifáticos e poliisocianatos.

Aditivos: solventes aromáticos, solventes alifáticos, aditivos e resinas.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C100-9305.16	0,250 litros	0,250 litros

Processos



Proporção de
Mistura em
Volume:

A relação de catálise e diluição da tinta ou verniz a ser utilizado não sofre alteração. Indicamos a adição de 5% a 10% Aditivo Anticratera sobre o total da mistura.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu
CEP 13180-900
Sumaré - SP
Brasil
