

LQM01

Líquido para Mascaramento de Pinturas PPG

Descrição do Produto

É um líquido para mascaramento de pinturas automotivas, à base d'água, que protege o veículo contra as névoas de tintas, primers e/ou vernizes, formando uma película protetora (não aderente) mantendo o pó e sujeiras da superfície do veículo, isoladas, evitando contaminação, que após sua utilização pode ser facilmente removida com água.

Composição Básica

Líquido a base d'água, álcool e aditivos.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
LQM01	LQM01.65 - 5 litros	LQM01.77 - 20 litros

Substratos


Pode ser aplicado sobre vidros, pinturas, cromados, plásticos, frisos, compartimento do motor e borracha.

Notas Gerais do Método de Aplicação



**Proporção de
Mistura em
Volume:**

Produto pronto para uso.








Pistola:

Pistola HVLP

Bico 1.4 a 2.0 mm: 1,7 a 2,0 bar / 25 a 30 PSI

Pistola convencional

Bico 1.4 a 2.0 mm: 2,0 a 3,0 bar / 35 a 45 PSI

 <p>Limpeza Inicial:</p>	<p>Remova o pó e sujeira das superfícies do veículo que devem ser protegidas com o auxílio de ar comprimido ou flanela limpa.</p> <p>Certifique-se que o veículo esteja seco antes de aplicar o líquido de mascaramento.</p> <p>Não aplicar sobre superfície contaminada com óleo ou silicone.</p>
 <p>Aplicação e Número de Demãos:</p>	<p>1 a 2 passadas semiúmidas evitando escorridos e gotejados.</p> <p><i>Nota:</i> Inspeccione o carro procurando qualquer ponto que porventura tenha ficado desprotegido.</p>
 <p>Tempo de Evaporação:</p>	<p>5 minutos entre passadas</p>
 <p>Secagem:</p>	<p>Ao ar a 25°C:</p> <p>Completa: 30 - 40 minutos</p> <p><i>Nota:</i> Verifique se o Líquido para Mascaramento está totalmente seco antes de iniciar a aplicação de primers, tintas e vernizes.</p>
 <p>Limpeza Final:</p>	<p>Enxágue o carro com água e espere entre 1 a 2 minutos para dissolução do Líquido para Mascaramento.</p> <p>Usando um sabão específico para lavagem de carro e uma luva, lave o veículo da maneira usual, remova todo o Líquido para Mascaramento juntamente com a névoa de pintura da superfície.</p>

BENEFÍCIOS

- ✓ **É de fácil aplicação**
- ✓ **Reduz o tempo de mascaramento**
- ✓ **Protege o veículo das névoas de pintura**
- ✓ **Não se transfere para a superfície**
- ✓ **Não danifica pinturas totalmente curadas**
- ✓ **Elimina o risco de retrabalhos**
- ✓ **Elimina a operação de limpeza após polimento**
- ✓ **Aumenta a produtividade**
- ✓ **É de fácil remoção e limpeza**

- ✓ Não cria “lixo” após o uso
- ✓ Não polui o ambiente
- ✓ Atende as especificações ambientais

PRAZO DE ARMAZENAGEM

60 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos estinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil