

SD01

Solução Desengraxante

Descrição do Produto

Produto especialmente formulado para remover substâncias oleosas, graxas, silicone e demais impurezas de qualquer superfície a ser pintada.

Composição Básica

Solventes oxigenados, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
SD01.04	0,900 litros	0,900 litros
SD01.10	5 litros	5 litros

Processos

Aplicação:	Umedecer um pano ou flanela limpa (que não solte pelos) e esfregar sobre a superfície que irá receber o complemento ou acabamento. Evite aplicar em movimentos circulares, porque este sistema pode deixar falhas na limpeza. Repetir a operação usando outro pano ou flanela limpa e que não deixe impurezas. Este procedimento também é recomendado após remoção da tinta e após todo e qualquer lixamento. Também é recomendado após qualquer tipo de manuseio de superfície.
-------------------	---

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil