

DELTRON DG D868

Descrição do Produto

RETOQUES

Depois que a área reparada estiver sido pintada, limpar o revólver e pulverizar o solvente para Retoques Deltron DG D868, puro ao redor da área reparada, afim de apagar os contornos e unificar a área reparada com o restante do painel. Aplicar o solvente começando de fora para dentro da área reparada. Seguir sempre as linhas horizontais do lixamento.

Saúde e Segurança

Procure pela ficha de dados de segurança do material (FISPQ) para maiores detalhes sobre saúde e segurança.

Os catalisadores Deltron e sua mistura com Deltron DG contém isocianato e deste modo precauções particulares de segurança devem ser tomadas.

Óculos de segurança devem ser utilizados quando estiver misturando e utilizando o produto para prevenir respingos acidentais dentro do olho. Se houver contato acidental lave os olhos com água em abundância e consiga auxílio médico imediatamente.

O ambiente de trabalho deve ser muito bem ventilado.

Quando estiver aplicando o produto, tanto o operador, como as pessoas próximas deverão utilizar máscaras ou equipamento de respiração adequados.

Não fume enquanto estiver utilizando os produtos.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

Conforme validade informada na etiqueta.

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263 Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050 -

customer tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.

Rod. Anhanguera, Km 106 -Bairro: Jardim São Judas Tadeu -CEP 13180-900 -Sumaré - SP - Brasil

